

Ведомость объёмов работ ТП-Н171

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,974
2	2	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,974
3	3	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3	1,98696
4	4	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,974
5	5	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплаваемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2 (прим. Технониколь)	м2	224,02
6	6	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	16,45
7	7	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	16,45
8	8	Колена трубы водосточка стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм	шт	33
Раздел 2. Фасад				
9	9	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,2369
10	10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,2369
11	11	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт	5
12	12	Очистка поверхности щетками	м2	47,38
13	13	Обеспыливание поверхности	м2	47,38
14	14	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,4738

1	2	3	4	5
15	15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (двери)	100 м2	0,4738
16	16	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,004738
17	17	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0004738
18	18	Уайт-спирит	кг	-0,4738
19	19	Грунтовка (по металлу)	кг	5,2118
20	20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4738
21	21	Очистка поверхности щетками	м2	10,86
22	22	Обеспыливание поверхности	м2	10,86
23	23	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,1086
24	24	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки)	100 м2	0,1086
25	25	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,001086
26	26	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0001086
27	27	Уайт-спирит	кг	-0,1086
28	28	Грунтовка (по металлу)	кг	1,1946
29	29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1086
30	30	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (прим. замена обшивки стен)	100 м2	0,2952
31	31	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,2952
32	32	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т	0,177
33	33	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,4
34	34	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,88
35	35	Штукатурка для внутренних работ	кг	1260
36	36	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,6543
37	37	Отвердитель № 1	т	-0,0008375
38	38	Растворитель Р-4	т	-0,0022181
39	39	Шпатлевка ЭП-0010	т	-0,0110577

1	2	3	4	5
40	40	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	100 м2	0,6543
41	41	Отвердитель № 1	т	-0,0006281
42	42	Растворитель Р-4	т	-0,0014787
43	43	Шпатлевка ЭП-0010	т	-0,0073936
44	44	Грунтовка (бетон)	кг	6,543
45	45	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	0,6543
46	46	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0124317
47	47	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,039258
48	48	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0005889
49	49	Краска фасадная	кг	28,1349
Раздел 3. Внутренняя отделка				
50	50	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,2
51	51	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,88
52	52	Штукатурка для внутренних работ	кг	630
53	53	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,652
54	54	Грунтовка (бетон)	кг	26,52
55	55	Окраска поливинилacetатными водозамульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,652
56	56	Шпатлевка клеевая	т	-0,01326
57	57	Краска ВД	кг	114,036
Раздел 4. Утилизация строительного мусора				
58	58	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,75
59	59	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытием, автотрассам на расстояние 20 км	т	6,75

Составил:

 *Григорьев В.К.*

Ведомость объёмов работ ТП-Н232

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. фасад)	100 м2	1,0329
2	2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	1,0329
3	3	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,0134277
4	4	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-3,20199
5	5	Штукатурка для внутренних работ	кг	3253,635
6	6	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	1,0329
7	7	Отвердитель № 1	т	-0,0013221
8	8	Растворитель Р-4	т	-0,0035015
9	9	Шпатлевка ЭП-0010	т	-0,017456
10	10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	100 м2	1,0329
11	11	Отвердитель № 1	т	-0,0009916
12	12	Растворитель Р-4	т	-0,0023344
13	13	Шпатлевка ЭП-0010	т	-0,0116718
14	14	Грунтовка (бетон)	кг	10,329
15	15	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	1,0329
16	16	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0196251
17	17	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,061974
18	18	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0009296
19	19	Краска фасадная	кг	44,4147
20	20	Очистка поверхности щетками (двери)	м2	37,54
21	21	Обезыливание поверхности (двери)	м2	37,54
22	22	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (двери)	100 м2	0,3754

1	2	3	4	5
23	23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (двери)	100 м2	0,3754
24	24	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,003754
25	25	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0003754
26	26	Уайт-спирит	кг	-0,3754
27	27	Грунтовка (по металлу)	кг	4,1294
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (двери)	100 м2	0,3754
29	29	Очистка поверхности щетками (решетки+навес)	м2	8,38
30	30	Обезжиривание поверхности (решетки+навес)	м2	8,38
31	31	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (решетки+навес)	100 м2	0,0838
32	32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки+навес)	100 м2	0,0838
33	33	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,000838
34	34	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0000838
35	35	Уайт-спирит	кг	-0,0838
36	36	Грунтовка (по металлу)	кг	0,9218
37	37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (решетки+навес)	100 м2	0,0838
Раздел 2. Кровля				
38	38	Разборка покрытия кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,6501
39	39	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,6501
40	40	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3	1,326204
41	41	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,6501
42	42	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавленный, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2 (прим. Технониколь)	м2	149,523
43	43	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	14,24
44	44	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	14,24

1	2	3	4	5
45	45	Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм	шт	28

Раздел 3. Отмостка

46	46	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,3986
47	47	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,0598
48	48	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	5,98
49	49	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	5,98
50	50	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,07
51	51	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	39,86
52	52	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,08
53	53	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	8,16

Раздел 4. Внутренняя отделка

54	54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,3776
55	55	Грунтовка (бетон)	кг	3,776
56	56	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,3776
57	57	Шпатлевка клеевая	т	-0,0020768
58	58	Краска ВД	кг	16,2368
59	59	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,475
60	60	Грунтовка (бетон)	кг	14,75
61	61	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,475
62	62	Шпатлевка клеевая	т	-0,007375
63	63	Краска ВД	кг	63,425

Раздел 5. Утилизация строительного мусора

64	64	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,41
----	----	--	---	------

1	2	3	4	5
65	65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытием, автотрассам на расстоянии 20 км	т	7,41

Составил:

 (И.А.Костюк И.К.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ ЗТП-3

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,05
2	2	Ремонт металлических ограждений: мелкий (прим. ремонт Дверей)	м2	5
3	3	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (ранее демонтированные)	100 шт.	0,03
4	4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (Двери)	100 м2	0,4226
5	5	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,004226
6	6	Грунтовка (по металлу)	кг	4,6486
7	7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4226
8	8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки)	100 м2	0,119
9	9	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,00119
10	10	Грунтовка (по металлу)	кг	1,309
11	11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,119
12	12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпательной ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,9314
13	13	Растворитель Р-4	т	-0,0031574
14	14	Отвердитель № 1	т	-0,0011922
15	15	Шпательная ЭП-0010	т	-0,0157407
16	16	Грунтовка (бетон)	кг	9,314
17	17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	0,9314
18	18	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0176966
19	19	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,055884
20	20	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0008383
21	21	Краска фасадная	кг	40,0502
Раздел 2. Внутренняя отделка				

1	2	3	4	5
22	22	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,468
23	23	Грунтовка (бетон)	кг	4,68
24	24	Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,468
25	25	Шпатлевка клеевая	т	-0,002574
26	26	Краска ВД	кг	20,124
27	27	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,2054
28	28	Грунтовка (бетон)	кг	12,054
29	29	Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,2054
30	30	Шпатлевка клеевая	т	-0,006027
31	31	Краска ВД	кг	51,8322
Раздел 3. Утилизация строительного мусора				
32	32	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1
33	33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытием, автотрассам на расстояние 20 км	т	1

Составил:

 (Шибасова А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ ЗТП-95

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,5764
2	2	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,5764
3	3	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2	0,5764
4	4	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность Д800-Д1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3	2,93964
5	5	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,5764
6	6	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2 (прим. Технониколь")	м2	132,572
7	7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. устройство водостоков)	100 м2	0,298
Раздел 2. Фасад				
8	8	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. фасад)	100 м2	0,8865
9	9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,8865
10	10	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (CEM I 32,5N)	т	-0,0115245
11	11	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-2,74815
12	12	Штукатурка фасадная	кг	3989,25
13	13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпательной ЭП1-0010, первый слой	100 м2	0,8865
14	14	Отвердитель № 1	т	-0,0011347
15	15	Растворитель Р-4	т	-0,0030052

1	2	3	4	5
16	16	Шпателька ЭП-0010	т	-0,0149819
17	17	Отштукатурка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпателькой ЭП-0010, последующий слой	100 м2	0,8865
18	18	Шпателька ЭП-0010	т	-0,0100175
19	19	Растворитель Р-4	т	-0,0020035
20	20	Отвердитель № 1	т	-0,000851
21	21	Грунтовка (бетон)	кг	8,865
22	22	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,8865
23	23	Краска фасадная	кг	38,1195
24	24	Грунтовка (бетон)	кг	8,865
Раздел 3. Внутренняя отделка				
25	25	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,277
26	26	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-1,2188
27	27	Штукатурка для внутренних работ	кг	872,55
28	28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (откосов)	100 м2	0,277
29	29	Грунтовка (бетон)	кг	2,77
30	30	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,277
31	31	Краска ВД	кг	11,911
32	32	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,129
33	33	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,29799
34	34	Штукатурка для внутренних работ	кг	406,35
35	35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (под штукатурку)	100 м2	0,129
36	36	Грунтовка (бетон)	кг	1,29
37	37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,3549
38	38	Грунтовка (бетон)	кг	3,549

1	2	3	4	5
39	39	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,3549
40	40	Краска ВД	кг	15,2607
41	41	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1
42	42	Шпателька масляно-клеевая	т	-0,0029
43	43	Шпателька	кг	7
44	44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под шпательку)	100 м2	0,1
45	45	Грунтовка (бетон)	кг	1
46	46	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2	100 м2	0,445
47	47	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,979
48	48	Штукатурка для внутренних работ	кг	1401,75
49	49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,445
50	50	Грунтовка (бетон)	кг	4,45
51	51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,4767
52	52	Грунтовка (бетон)	кг	14,767
53	53	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,4767
54	54	Краска ВД	кг	63,4981
55	55	Ремонт металлических ограждений: мелкий (прим. ремонт жалюзийных решеток)	м2	9,72
56	56	Очистка поверхности щетками	м2	58,9
57	57	Обезыливание поверхности	м2	58,9
58	58	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: Уайт-спиритом	100 м2	0,589
59	59	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки, двери)	100 м2	0,589
60	60	Уайт-спирит	кг	-0,589
61	61	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,000589
62	62	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,00589

1	2	3	4	5
63	63	Грунтовка (по металлу)	кг	6,479
64	64	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,589
Раздел 4. Утилизация строительного мусора				
65	65	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	8,5
66	66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытиями, автотрассам на расстояние 20 км	т	8,5

Составил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ ЗТП-136

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц, цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2296
2	2	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,50512
3	3	Штукатурка фасадная	кг	1033,2
4	4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпательной ЭП-0010, первый слой (под штукатурку)	100 м2	0,2296
5	5	Отвердитель № 1	т	-0,0002939
6	6	Растворитель Р-4	кг	-0,0007783
7	7	Шпательная эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	т	-0,0038802
8	8	Грунтовка (бетон)	кг	2,296
9	9	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпательной ЭП-0010, первый слой	100 м2	1,148
10	10	Отвердитель № 1	т	-0,0014694
11	11	Растворитель Р-4	кг	-0,0038917
12	12	Шпательная эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	т	-0,0194012
13	13	Грунтовка (бетон)	кг	11,48
14	14	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	1,148
15	15	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,021812
16	16	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,06888
17	17	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0010332
18	18	Краска фасадная	кг	49,364
Раздел 2. Отмостка				
19	19	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,11
20	20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,1576

1	2	3	4	5
21	21	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	4,08
22	22	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,4163
23	23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,849252
24	24	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,073
25	25	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	41,63
Раздел 3. Двери				
26	26	Ремонт металлических ограждений: мелкий (прим. ремонт дверей)	м2	1
27	27	Очистка поверхности щетками (двери)	м2	39,9
28	28	Обеспыливание поверхности (двери)	м2	39,9
29	29	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (двери)	100 м2	0,399
30	30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (двери)	100 м2	0,399
31	31	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,00399
32	32	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,000399
33	33	Уайт-спирит	кг	-0,399
34	34	Грунтовка (по металлу)	кг	4,389
35	35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (двери)	100 м2	0,399
36	36	Очистка поверхности щетками (решетки)	м2	10,85
37	37	Обеспыливание поверхности (решетки)	м2	10,85
38	38	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (решетки)	100 м2	0,1085
39	39	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки)	100 м2	0,1085
40	40	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,001085
41	41	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0001085
42	42	Уайт-спирит	кг	-0,1085
43	43	Грунтовка (по металлу)	кг	1,1935
44	44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (решетки)	100 м2	0,1085

1	2	3	4	5
45	45	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,0063
46	46	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,012852
47	47	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,001
48	48	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	0,63

Раздел 4. Внутренняя отделка

49	49	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,537
50	50	Грунтовка (бетон)	кг	5,37
51	51	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,537
52	52	Шпатлевка клеевая	т	-0,0029535
53	53	Краска ВД	кг	23,091
54	54	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,6064
55	55	Грунтовка (бетон)	кг	16,064
56	56	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,6064
57	57	Шпатлевка клеевая	т	-0,008032
58	58	Краска ВД	кг	69,0752

Раздел 5. Подзоры

59	59	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2	0,0702
60	60	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0013338
61	61	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,004212
62	62	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0000632
63	63	Краска фасадная	кг	3,0186

Раздел 6. Утилизация строительного мусора

64	64	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	25,5
65	65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытиями, автотрассам на расстоянии 20 км	т	25,5

Иванов (И.И.)

Ведомость объёмов работ ЗТП-139

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Отмостка				
1	1	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (перед ТП)	м3	10,2
2	2	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (вокруг ТП)	м3	4,66
3	3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0966
4	4	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	4,815
5	5	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	4,815
6	6	Армирование подстилающих слоев и набетонок (арматурой)	т	0,292
7	7	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,292
8	8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,041
9	9	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	23,3
10	10	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,15
11	11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	15,3
Раздел 2. Фасад				
12	12	Ремонт металлических ограждений: мелкий (прим. ремонт дверей)	м2	1
13	13	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. фасад)	100 м2	0,15
14	14	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (под штукатурку)	100 м2	0,15
15	15	Отвердитель № 1	т	-0,000192
16	16	Растворитель Р-4	кг	-0,0005085
17	17	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	т	-0,002535
18	18	Грунтовка (бетон)	кг	1,5

1	2	3	4	5
19	19	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2	0,15
20	20	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,3825
21	21	Штукатурка фасадная	кг	675
22	22	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭГП-0010, первый слой (под шубу)	100 м2	0,15
23	23	Отвердитель № 1	т	-0,000192
24	24	Растворитель Р-4	кг	-0,0005085
25	25	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭГП-0010	т	-0,002535
26	26	Грунтовка (бетон)	кг	1,5
27	27	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	0,15
28	29	Штукатурка фасадная	кг	675
29	30	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭГП-0010, первый слой	100 м2	0,9404
30	31	Отвердитель № 1	т	-0,0012037
31	32	Растворитель Р-4	кг	-0,003188
32	33	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭГП-0010	т	-0,0158928
33	34	Грунтовка (бетон)	кг	9,404
34	35	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	0,9404
35	36	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,0178676
36	37	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,056424
37	38	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0008464
38	39	Краска фасадная	кг	40,4372
Раздел 3. Внутренние работы				
39	40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,5094
40	41	Грунтовка (бетон)	кг	5,094
41	42	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами просая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,5094
42	43	Шпатлевка клеваая	т	-0,0028017

1	2	3	4	5
43	44	Краска ВД	кг	21,9042
44	45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,552
45	46	Грунтовка (бетон)	кг	15,52
46	47	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами проста по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,552
47	48	Шпатлевка клеевая	т	-0,00776
48	49	Краска ВД	кг	66,736
49	50	Очистка поверхности Щетками	м2	43,5
50	51	Обезыливание поверхности	м2	43,5
51	52	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (Двери)	100 м2	0,435
52	53	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,00435
53	54	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,000435
54	55	Уайт-спирит	кг	-0,435
55	56	Грунтовка (по металлу)	кг	4,785
56	57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,435
57	58	Ремонт металлических ограждений: мелкий (прим. решеток)	м2	15,08
58	59	Очистка поверхности щетками	м2	15,08
59	60	Обезыливание поверхности	м2	15,08
60	61	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (решетки)	100 м2	0,1508
61	62	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,001508
62	63	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0001508
63	64	Уайт-спирит	кг	-0,1508
64	65	Грунтовка (по металлу)	кг	1,6588
65	66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1508
Раздел 4. Утилизация строительного мусора				
66	67	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,5
67	68	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, автотрассам на расстояние 20 км	т	1,5

Шах (Исчислов В.С.)

Ведомость объёмов работ ЭТП-151

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭПГ-0010, первый слой	100 м2	1,345
2	2	Отвердитель № 1	т	-0,0017216
3	3	Растворитель Р-4	кг	-0,0045596
4	4	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная, ЭПГ-0010	т	-0,0227305
5	5	Грунтовка (бетон)	кг	1,5
6	6	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	1,345
7	7	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,025555
8	8	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,0807
9	9	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0012105
10	10	Краска фасадная	кг	57,835
11	11	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	100 м2	0,1756
12	12	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	-0,0018438
13	13	Растворитель Р-4	т	-0,0003512
14	14	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,0066728
15	15	Краска фасадная	кг	7,5508
Раздел 2. Отмостка				
16	16	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,398
17	17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,0338
18	18	Устройство подстилающих слоев: Цебеночных	м3	3,38
19	19	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	3,38
20	20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,07

1	2	3	4	5
21	21	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	39,8
22	22	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,06
23	23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	6,12

Раздел 3. Полы в РУ-6 кв

24	24	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,1
25	25	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность Д800-Д1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3	0,204
26	26	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,018
27	27	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	10

Раздел 4. Двери и жалюзийные решетки

28	28	Очистка поверхности щетками	м2	41,5
29	29	Обезжиривание поверхности	м2	41,5
30	30	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,415
31	31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,415
32	32	Грунтовка ГФ-021	т	-0,003735
33	33	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0006225
34	34	Грунтовка (по металлу)	кг	4,565
35	35	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,415
36	36	Олифа натуральная	кг	-1,328
37	37	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,01133

Раздел 5. Внутренние помещения

38	38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,4221
39	39	Грунтовка (бетон)	кг	4,221
40	40	Окраска поливинилацетатными водозумльсионными составами простая по штукатурке и сборными конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,4221
41	41	Шпатлевка клеевая	т	-0,0023216
42	42	Краска ВД	кг	18,1503

1	2	3	4	5
43	43	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,8238
44	44	Грунтовка (бетон)	кг	18,238
45	45	Окраска поливинилацетатными водозмутьсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,8238
46	46	Шпатлевка клеевая	т	-0,009119
47	47	Краска ВД	кг	78,4234


Раздел 6. Подпорная стена (слева от ТП)

48	48	Разборка кладки стен: из бутового камня	10 м3	0,489
49	49	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм (бетонная плита)	100 м2	0,03816
50	50	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2	0,03816
51	51	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3	0,1556928
52	52	Армирование подстилающих слоев и набетонок (бетонная плита)	т	0,007
53	53	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	3,816
54	54	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа до 4 м	м3	4,89
55	55	Блок газобетонный (раннее демонтированный)	шт	6
56	56	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,1392183

Раздел 7. Утилизация строительного мусора

57	57	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	20,7
58	58	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытием, автотрассам на расстояние 20 км	т	20,7

Составил:



Ведомость объёмов работ РП-8

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0276
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0276
3	3	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300x2100 мм	шт	1
4	4	Очистка поверхности цветками	м2	11,96
5	5	Обеспыливание поверхности	м2	11,96
6	6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1196
7	7	Грунтовка ГФ-021	т	-0,0010764
8	8	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0001794
9	9	Грунтовка (по металлу)	кг	1,3156
10	10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,1196
11	11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,25
12	12	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,55
13	13	Штукатурка фасадная	кг	1125
14	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,232
15	15	Грунтовка (бетон)	кг	12,32
16	16	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	1,232
17	17	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,023408
18	18	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,07392
19	19	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0011088

1	2	3	4	5
20	20	Краска фасадная	кг	52,976
Раздел 2. Внутренняя отделка				
21	21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен откосов	100 м2	1,5058
22	22	Грунтовка (бетон)	кг	15,058
23	23	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,5058
24	24	Шпатлевка клеевая	т	-0,007529
25	25	Краска ВД	кг	64,7494
26	26	Очистка поверхности щетками (пол металлический)	м2	17,74
27	27	Обеспыливание поверхности (пол металлический)	м2	17,74
28	28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (пол металлический)	100 м2	0,1774
29	29	Грунтовка ГФ-021	т	-0,0015966
30	30	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0002661
31	31	Грунтовка (по металлу)	кг	1,9514
32	32	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (пол металлический)	100 м2	0,1774
Раздел 3. Отмостка				
33	33	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подавке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	100 м3	0,016
34	34	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,8
35	35	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	0,92
36	36	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,014
37	37	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	8
38	38	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01
39	39	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	1,02
Раздел 4. Площадка для автотранспорта				
40	40	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0048

1	2	3	4	5
41	41	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); однослойных	1000 м ²	0,04
Раздел 5. Утилизация строительного мусора				
42	43	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытием, автотрассам на расстояние 20 км	т	3

Составил:

Шаев (Иванов И. К.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ РП-9

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0128
2	2	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (ранее демонтированные)	100 шт	0,01
3	3	Блок дверной стальной внутренней однополыйный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 (прим. плотно)	м2	1,28
4	4	Очистка поверхности щетками	м2	3,68
5	5	Обезжиривание поверхности	м2	3,68
6	6	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,0368
7	7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (двери)	100 м2	0,0368
8	8	Грунтовка ГФ-0119	т	-0,000368
9	9	Ксилол нефтяной, марка А	т	-0,0000368
10	10	Уайт-спирит	кг	-0,0368
11	11	Грунтовка (по металлу)	кг	0,4048
12	12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0368
13	13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,32
14	14	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,704
15	15	Штукатурка фасадная	кг	1440
16	16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	1,056
17	17	Отвердитель № 1	т	-0,0013517
18	18	Растворитель Р-4	т	-0,0035798
19	19	Шпатлевка ЭП-0010	т	-0,0178464
20	20	Грунтовка (бетон)	кг	10,56
21	21	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100 м2	1,056

1	2	3	4	5
22	22	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,020064
23	23	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,06336
24	24	Краска сухая для внутренних работ	т	-0,0009504
25	25	Краска фасадная	кг	45,408

Раздел 2. Внутренняя отделка

26	26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,566
27	27	Грунтовка (бетон)	кг	5,66
28	28	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,566
29	29	Шпатлевка клеевая	т	-0,003113
30	30	Краска ВД	кг	24,338
31	31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,026
32	32	Штукатурка для внутренних работ	кг	81,9
33	33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,026
34	34	Грунтовка (бетон)	кг	0,26
35	35	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (прим. откосы)	100 м2	0,026
36	36	Шпатлевка клеевая	т	-0,00013
37	37	Краска ВД	кг	1,118
38	38	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм	100 м2	0,189
39	39	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-01-1-12	100 м2	0,189
40	40	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,9639
41	41	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,4347
42	42	Грунтовка (бетон)	кг	1,89

Раздел 3. Утилизация строительного мусора

1	2	3	4	5
43	43	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,7
44	44	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытиями, автотранспортным на расстояние 20 км	т	1,7

Составил:

Шафр (И.А.С.К.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]